

Kontrola i bezpieczeństwo elektryczne

Cyfrowe testery izolacji

> Szeroki zakres pomiarowy od 10 kΩ do 30 TΩ:

- Prąd obciążeniowy 5 mA
- Duży ekran LCD z podświetleniem ze wskazaniem cyfrowym, wskaźnikiem i wykresami $R(t)+u(t)$, $i(t)$, $i(u)$
- Automatyczne obliczanie współczynników DAR/PI/DD/ΔR (ppm/V)

> 3 filtry do optymalizacji stabilności pomiarów



	C.A 6550	C.A 6555
	Narzędzia eksperckie	
Nr katalogowy	P01139705	P01139706
Napięcie	10KV	15KV
Izolacja	500/1000/2500/5000/10000V	500/1000/2500/5000/10000/15000V
Zakres	od 10 kΩ do 25 TΩ	od 10 kΩ do 30 TΩ
Ciągłość	tak	
Rezystancja	tak	
Pojemność	0,001 - 9,999 μF/10,00 - 49,99 μF	
Prąd	Prąd upływowy od 0 do 10 mA	
Tryb przebiegu liniowego rosnącego napięcia	3 przebiegi konfigurowane wstępnie	
R wyliczana (T° ref.)	tak	
Alarmy	tak	
Wskazanie wygładzane	tak	
Chronometr	tak	
Prog. czas testu	tak	
Współczynniki jakości	DAR/PI/DD/ΔR (ppm/V)	
R(t)	wyświetlanie na ekranie	
R(t) + U(t), I(t), I(u)	Wyświetlanie graficzne wykresów	
Pamięć	256 KB do 80 000 zapisów	
Komunikacja	port optyczny izolowany do połączeń USB i RS232	
Zasilanie	akumulatory NiMH ładowane zasilaniem zewnętrznym	
Bezpieczeństwo	1000 V CAT IV - IEC61010-1 i IEC61557	
Podświetlenie	tak	
Wymiary	340x300x200mm	
Waga	6,2kg	
Zakres dostawy	1 torba z 2 przewodami 3 m z końcówką WN na każdym końcu (czerwoną/niebieską), 1 przewodem zabezpieczonym 3 m z końcówką WN na jednym końcu i końcówką WN z gniazdem na drugim końcu (czarny), 3 zaciski krokodylkowe (czerwony, niebieski, czarny), 2 końcówki pomiarowe (czerwona/czarna) CAT IV 1000V do pomiarów napięcia, 1 przewód z końcówką z gniazdem niebieski, 1 przewód zasilania sieciowego 2 m, 1 program DataView®, 1 przewód komunikacyjny optyczny/USB, 1 instrukcja obsługi w 5 językach na CD-ROM	

Akcesoria

3 przewody 3 m WN z zaciskami krokodylkowymi do 10/15 Kv	> P01295466
Przewód 8 m WN z zaciskami krokodylkowymi niebieski	> P01295468
Przewód 8 m WN z zaciskami krokodylkowymi czerwony	> P01295469
Przewód 8 m WN z zaciskami krokodylkowymi czarny	> P01295470
Przewód 15 m WN z zaciskami krokodylkowymi niebieski	> P01295471

Przewód 15 m WN z zaciskami krokodylkowymi czerwony	> P01295472
Przewód 15 m WN z zaciskami krokodylkowymi czarny	> P01295473
3 przewody 3m WN do 10/15 kV	> P01295465
Przewód 50 cm WN niebieski z gniazdem tylnym	> P01295467
2 końcówki pomiarowe czerwona/czarna	> P01295454Z
3 zaciski krokodylkowe czerwony/niebieski/czarny	> P01103062
Torba do przenoszenia	> P01298066