

Dalmierz laserowy CA602

- zakres pomiaru do 50m
- dokładność $\pm 2\text{mm}$
- duży, podświetlany, podwójny wyświetlacz LCD
- Ergo-eXpress – przycisk z boku obudowy, ułatwiający wykonywanie pomiarów
- wbudowana poziomnica
- łatwość dokonywania pomiarów odległości, powierzchni oraz objętości
- wbudowany wskaźnik laserowy
- mocowanie do statywu
- pamięć wyników pomiarów



Dane techniczne:

Zakres pomiarowy:	0,5 – 50m
Rozdzielczość:	0,001m
Dokładność:	$\pm 2\text{mm}$
Czas pomiaru:	0,5s
Typ lasera:	650nm, <1mW
Zasilanie:	9V, typu 6F22
Żywotność baterii:	do ok. 5000 pomiarów
Wymiary:	61 x 32 x 104,7mm
Waga (z baterią):	146g
Temperatura pracy:	0°C - 40°C
Temperatura przechowywania:	-20°C - 60°C
Automatyczne wyłączenie:	laser po ok. 30s dalmierz po ok. 180s

Wyposażenie standardowe:

1. Futerał
2. Dalmierz
3. Silikonowy pokrowiec
4. Pasek naramienny
5. Smycz
6. Ołówek techniczny
7. Kalkulator
8. Instrukcja obsługi



02-784 Warszawa, Janowskiego 15
tel./fax (0-22) 641-15-47, 644-42-50
<http://www.ndn.com.pl> e-mail: ndn@ndn.com.pl